

角型外壁用

ドア・室内用

軒天・軒裏用
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用軒裏用
オーバーライド型各種ガラリ

木製換気口

丸型換気口・
ペントキャップダブル各種
クーラーキャップ

屋外フード

樹脂製換気口

モーター付
換気扇

吹出口空調用

ホース他
ダクトパイプ点検口
床下収納庫

防火対応軒天換気材

近隣で火災が発生し軒天換気材が高温にさらされた際、内蔵の熱膨張性シートが発泡して換気通路を遮断、小屋裏への延焼を防ぎます。

確実な換気と防火を実現。
風は通しても、炎は通しません。



■「軒先タイプ」「壁際タイプ」30分準耐火性能試験合格

いずれのタイプも水平軒天・勾配軒天の両納まりに対応!
特に「壁際タイプ」は可動式の水返し板付きなので安心です。
無段階で水平・勾配の両納まりに対応します。
有効換気面積は150.5cm²/mと通気性が向上しております。

準耐火構造認定 60分・30分対応(防火タイプ)

- 軒先タイプに壁際タイプ、30分準耐火性能試験合格品。
- 独自の形状で、勾配軒天にも対応します。
軒の出が少ない場合の軒ゼロタイプもご用意。
60分準耐火性能試験合格品で、
- 準耐火構造の建物にも安心してご使用頂けます。
- 換気量は150.5cm²/mを実現。
換気量が不足しがちな屋根形状にも対応します。
- 雨が入りにくい独自の2重スリット構造
(軒先・壁際タイプ)で安心です。
- 9尺タイプや3尺タイプ、同形状の非防火タイプもご用意(一部商品を除く)。
豊富なバリエーションで様々な軒天納まりに対応します。

※ご注文はケース単位でお願い致します。(入数:6本/梱包)



■「軒ゼロタイプ」 60分準耐火性能試験合格

軒材無しで、軒の出を少なくしたタイプです。
換気が不足しがちな部分にも十分に換気流が行き渡ります。
業界初の軒材無しでの準耐火試験に合格!
施工性にも配慮したデザインとなっています。

► 「軒先タイプ」



► 「壁際タイプ」



► 「軒ゼロタイプ」

