

フロア換気口の設置数

※東京都をモデルとして、(財)日本体育館施設協会スポーツフロア部会発行のマニュアルを基に算出したものです。
設置数は、地域や立地条件などにより異なります。

■IK-B5型

(単位:台)

体育館の床面積 (㎡)	蓋長φ300			蓋長φ600			蓋長φ900		
	床高さ			床高さ			床高さ		
	H200	H400	H600	H200	H400	H600	H200	H400	H600
400	12	22	32	6	12	16	4	8	12
600	16	32	48	8	16	24	6	12	16
800	22	42	64	12	22	32	8	14	22
1000	28	54	80	14	28	40	10	18	26

■IK-VSL型

(単位:台)

体育館の床面積 (㎡)	蓋長φ500			蓋長φ600			蓋長φ900		
	床高さ			床高さ			床高さ		
	H200	H400	H600	H200	H400	H600	H200	H400	H600
400	4	8	12	4	8	10	4	6	8
600	6	12	18	6	10	14	4	8	10
800	8	16	22	8	14	20	6	10	14
1000	10	20	28	8	16	24	6	12	16

■IK-VST型

(単位:台)

体育館の床面積 (㎡)	蓋長φ500			蓋長φ598			蓋長φ900		
	床高さ			床高さ			床高さ		
	H200	H400	H600	H200	H400	H600	H200	H400	H600
400	4	8	12	4	8	10	4	6	8
600	6	12	18	6	10	16	4	8	10
800	8	16	24	8	14	20	6	10	14
1000	10	20	30	8	16	24	6	12	16



角型 外壁用

ドア室内用

軒天軒裏用
ロングタイプ

天井ルーバー

床下換気

切妻屋根用・軒裏用・
オータム丸型・高型
各種カラー

木製換気口

丸型換気口・
ベントキャップ

クーラーキャップ・
ダンパー各種

屋外フード

樹脂製換気口

モーター付
換気製品

吹出口空調用

ダクトパイプ・
ホース他

点検口・
床下収納庫