




S-ST-G

●外壁用アルミ製換気口 薄型 縦ガラリ



2: 2管路管用 アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

品番	寸法				定価	価格		
	A	B	C	D		アミ付	塗装付★	
S-ST100G	97	138	116	35	3,600	4,600	5,400	
S-ST125G	120	165	141	40	5,500	6,700	7,400	
S-ST150G	145	191	166	60	5,700	7,100	7,800	
S-STK125G-VP	2	122	165	141	40	6,100	7,200	8,000
S-STK125G-VM	2	128	165	141	40	6,100	7,200	8,000

★塗装される場合、別途調色代を頂戴しております。(日本塗料工業番号にてご指定ください)

- アルミニウム製
- 網付品番 / S-ST-GN
- 2管路用品番 / S-STK-G-VP (VP規格)
- 2管路用品番 / S-STK-G-VM (VM規格)
- 表面処理 / アルマイト仕上げ




S-STD-GC

●外壁用アルミ製換気口 薄型 縦ガラリ ダンパー付



防火ダンパー付

フェイス脱着型



アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

品番	寸法				定価	価格	
	A	B	C	D		アミ付	塗装付★
S-STD100GC	97	138	116	63	7,100	8,000	9,000
S-STD125GC	122	165	141	79	9,300	10,400	11,400
S-STD150GC	147	191	166	93	9,700	11,000	12,000





★塗装される場合、別途調色代を頂戴しております。(日本塗料工業番号にてご指定ください)

- フェイス:アルミニウム製
- フェイス:FD-SUS304 1.5t
- 網付品番 / S-STD-GCN
- 表面処理 / アルマイト仕上げ
- 温度ヒューズ:標準72℃
- オプション120℃ 180℃

S-KX

●外壁用アルミ製換気口 角ガラリ

フェイス脱着型



2: 2管路管用 アミ付:標準10メッシュ 塗装付:日本塗料工業会の番号

品番	寸法						定価	価格		
	A	B	C	D	E	F		アミ付	塗装付★	
S-KX75	72	155	20	45	11	9	7,200	8,500	9,300	
S-KX100	97	155	20	45	11	9	7,200	8,500	9,300	
S-KX125	120	204	20	45	11	9	10,800	12,700	13,900	
S-KX150	145	204	20	55	11	9	10,800	12,700	13,900	
S-KXX125-VP	2	122	204	20	45	11	9	11,800	13,700	14,800
S-KXX125-VM	2	128	204	20	45	11	9	11,800	13,700	14,800

★塗装される場合、別途調色代を頂戴しております。(日本塗料工業番号にてご指定ください)

【特徴】壁面とフェイスが離れているため、汚れ防止に効果があります。

- アルミニウム製(フェイス脱着式)
- 網付品番 / S-KX-N
- 表面処理 / アルマイト仕上げ